

## TS-200



### **LİNEER RULMAN KIZAKLI, EĞİK BANKOLU CNC TORNA 8 İNÇ AYNALI 520 MM BOYDA FANUC 0i-TD KONTROL İLE**

Banko üzerinde çevirme çapı: 500 mm  
Enine suort üzerinde çevirme çapı: 220 mm  
Maksimum tornalama çapı: 300 mm  
Tavsiye edilen maksimum tornalama çapı: 210 mm  
Çubuktan işleme çapı: 52 mm  
Ayna ölçüsü: 8 inç (210 mm)  
Maksimum işleme boyu: 520 mm  
İş mili alnı: A2-6  
İş mili devri: 5000 devir/dakika  
İş mili motor gücü: 15/11 kW (15 dak/sürekli)  
Taret tipi: Hidrolik, 12 istasyonlu  
Dış çap kater ölçüsü: 25x25 mm  
Maksimum delik kater şaft çapı: 32 mm  
X-Eksen hareketi: 200 [155+45] mm  
Z-Eksen hareketi: 520 mm  
X/Z eksenleri seri hareket hızları: 30/30 mt/dak  
X-Eksen motor gücü: 1,8 kW  
Z-Eksen motor gücü: 1,8 kW  
Karşı punta pinol çapı: 65 mm  
Karşı punta pinol iç koniği: MORS No.4  
Karşı punta pinol hareketi: 55 mm  
Tezgah ağırlığı: 3200 kg  
Kontrol ünitesi: FANUC 0i-TD (8,4" renkli ekran ile)